



“ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੂਚਨਾ”

ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਵਾਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੇਠਾ ਲਿਖੀ ਖੰਡ ਉੱਤੇ 25000 ਵੋਲਟਸ, 50 ਹਰਟਜ਼, ਏ.ਸੀ. ਸ਼ਿਰੋਪਰਿ ਕਰਸ਼ਣ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇ ਸਾਮਨੇ ਵਿਨਿਦਰਿਸ਼ਟ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਦ ਉਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਿਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰੋਪਰਿ ਕਰਸ਼ਣ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਸਬ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਯੁਤੀਕ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਨਧਿਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸ਼ਿਰੋਪਰਿ ਲਾਇਨ ਦੀ ਸਮੀਪ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੈਕਸ਼ਨ (ਖੰਡ)	ਮੰਡਲ (ਡਵੀਜ਼ਨ)	ਮਿਤੀ
ਲਖਨਊ ਮੰਡਲ, ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਾਸਰਾਯ (ਰਹਿਤ) ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਗੰਜ (ਸਹਿਤ) ਰੇਲ ਖੰਡ ਦਾ ਦੋਹਰੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਯੁਤੀਕਰਣ ਸ਼ਿਰੋਪਰਿ ਕਰਸ਼ਣ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ Km 853/03 (CH: Km 853/0.040) ਤੋਂ Km SHG/3007 Km (CH: Km 862/802.5) ਤਕ ਸਬੰਧਿਤ ਟਰਨ ਆਊਟ ਅਤੇ ਕਰੋਸ ਓਵਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪਰਿਣਾਮਿਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।	ਲਖਨਊ	25.02.2023

ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ

25 ਕੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੜਕ “ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਿਸੂਚਨਾ”

ਸਰਵ ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਖੰਡ “ਲਖਨਊ ਮੰਡਲ, ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਾਸਰਾਯ (ਰਹਿਤ) ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਗੰਜ (ਸਹਿਤ) ਰੇਲ ਖੰਡ ਦਾ ਦੋਹਰੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਯੁਤੀਕਰਣ ਸ਼ਿਰੋਪਰਿ ਕਰਸ਼ਣ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ Km 853/03 (CH: Km 853/0.040) ਤੋਂ Km SHG/3007 Km (CH: Km 862/802.5) ਤਕ ਸਬੰਧਿਤ ਟਰਨ ਆਊਟ ਅਤੇ ਕਰੋਸ ਓਵਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪਰਿਣਾਮਿਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ” ਉੱਤੇ 25 ਕੇਵੀ ਵਿਦਯੁਤ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਮਪਾਰ ਫਾਟਕ ਹਾਇਟ ਗੇਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੜਕ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ 4.78 ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਨ (ਕਾਂਟੈਕਟ ਤਾਰ), ਜੋ ਕੀ ਸਮਪਾਰ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਲੇਵਲ ਤੋਂ 5.5 ਮੀਟਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਇਸ ਦੁਵਾਰਾ ਸਰਵ ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਚਾਈ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੜਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲਦਿਆ ਭਾਰ ਹਾਇਟ ਗੇਜ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਟਕਰਾਏ।

1. ਹਾਇਟ ਗੇਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤਬਾਦ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਲ ਲਾਇਨ ਦਾ ਅਵਰੋਧ।
 2. ਖੁਦ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਲੈ ਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ।
 3. ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅੱਗ ਫੈਲਣਾ ਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ।
- ਨੰ: 123/Elect./C/Dy.CEE/LKO/Warning/05 ਮਿਤੀ: 13.02.2023
 ਉਪ ਮੁੱਖ ਵਿਦਯੁਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਨਿਰਮਾਣ)
 ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ, ਲਖਨਊ

469/2023

ਗੁਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ